

## Sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 6402

# 6402 MONOLEC® R&O COMPRESSOR/TURBINE OIL

Godkendt dato 24-Apr-2012

Revisionsdato 29-Apr-2014

Revisionsnummer 5

### Afsnit 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn 6402 MONOLEC® R&O COMPRESSOR/TURBINE OIL

#### 1.2. Relevant identificeret brug af stoffet eller blandingen og frarådet brug

Identificeret brug smøremiddel

Anvendelser, der frarådes Anvendelse af forbrugere

#### 1.3. Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### **importør**

Lubrication Engineers International  
A.G.  
Seefeldstrasse 45  
P O Box 522  
CH-8034 Zurich  
SWITZERLAND  
Tel: 41 44 254 3131

##### **Producent**

Lubrication Engineers Inc.  
300 Bailey Avenue  
Fort Worth, TX 76107  
USA  
(817) 916-3200

#### For yderligere oplysninger bedes du kontakte

info@le-international.com

#### 1.4. Nødtelefonnummer

##### **Nødtelefon**

CHEMTREC: +1-703-527-3887 (INTERNATIONAL)  
1-800-424-9300 (NORTH AMERICA)

SDB-nr: 6402

# 6402 MONOLEC® R&O COMPRESSOR/TURBINE OIL

Godkendt dato 24-Apr-2012

Revisionsdato 29-Apr-2014

Revisionsnummer 5

## Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet indeholder ingen stoffer, der, i deres givne koncentration, anses som sundhedsfarlige

Akut oral toksicitet	Kategori 5
----------------------	------------

### 2.2. Mærkningselementer

#### signalord:

Advarsel

#### faresætninger

H303 - Kan være skadelig ved indtagelse

#### sikkerhedssætninger:

P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge

### 2.3. Andre farer

Ingen oplysninger tilgængelige

## Afsnit 3: SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

### 3.1. Stoffer

Kemisk betegnelse	EF-Nr	CAS-Nr	Vægt %	Klassificering	Klassifikation (Forordning 1272/2008)	REACH-registreringsnummer
Destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffin-	265-090-8	64741-88-4	97.533	-	Ingen data tilgængelig	ingen data tilgængelige
Petroleum distillates, solvent-refined light paraffinic	265-091-3	64741-89-5	6.435	-	Ingen data tilgængelig	ingen data tilgængelige
Restolier (råolie), solventraffinerede	265-101-6	64742-01-4	4.995	-	Ingen data tilgængelig	ingen data tilgængelige

Producenten af 6402 erklærer, at det indeholder mindre end 3 % DMSO-ekstraherbart materiale målt ved IP-346

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd findes i punkt 16

## Afsnit 4: FØRSTEHJÆLP

### 4.1. Beskrivelse af forholdsregler ved førstehjælp

#### Generel anbefaling

Søg læge ved vedvarende symptomer. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

SDB-nr: 6402

# 6402 MONOLEC® R&O COMPRESSOR/TURBINE OIL

Godkendt dato 24-Apr-2012

Revisionsdato 29-Apr-2014

Revisionsnummer 5

<b>Inhalering</b>	Søg frisk luft. Søg læge. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt.
<b>Kontakt med hud</b>	Kontakt en læge, hvis det er nødvendigt. Vask omgående med sæbe og rigeligt vand og fjern alt forurenede tøj og sko.
<b>Kontakt med øjnene</b>	Skyl grundigt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Hold øjet helt åbent, mens du skyller.
<b>INDTAGELSE</b>	Kan forårsage negative virkninger på nyrerne. Drik rigeligt vand. Fremkald IKKE opkastning.
<b>Beskyttelse af førstehjælpere</b>	Brug personligt beskyttelsesudstyr.

## 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

**Symptomer:** Ingen kendt.

## 4.3. Indikation om et behov for øjeblikkelig lægehjælp og specialbehandling

**Information til lægen** Behandles symptomatisk.

## **Afsnit 5: BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER**

### 5.1. Slukningsmidler

<b>Egnede slukningsmidler</b>	Vandspray, Kuldioksid (CO <sub>2</sub> ), Skum, Tørt kemikalie
<b>Uegnede slukningsmidler</b>	Brug ikke en solid vandstråle, eftersom denne kan sprede branden
<b>flammpunkt</b>	215 °C / 420 °F

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Termisk nedbrydning kan udløse irriterende gasser og dampe

### 5.3. Råd til brandmænd

Du skal bære et luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesbeklædning. Brug personligt beskyttelsesudstyr.

## **Afsnit 6: FORHOLDSREGLER VED UTILSIGTET UDSLIP**

### 6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

**Personlige forholdsregler** Undgå at berøre eller gå gennem spildt materiale. Fjern alle antændelseskilder.

### 6.2. Miljømæssige forholdsregler

Forhindr udledning i vandløb, kloakker, kældre eller lukkede områder. Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampene kan ophobes i lave områder.

SDB-nr: 6402

# 6402 MONOLEC® R&O COMPRESSOR/TURBINE OIL

Godkendt dato 24-Apr-2012

Revisionsdato 29-Apr-2014

Revisionsnummer 5

## 6.3. Metoder og materialer til inddæmning og oprensning

<b>Inddæmningsmetoder</b>	Forebyg mod yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert.
<b>Metoder til rengøring</b>	Brug personligt beskyttelsesudstyr. Opdæm. Optages mekanisk og samles i egnet beholder til bortskaffelse. Rengør grundigt den kontaminerede overflade.

## 6.4. Reference til andre afsnit

Se afsnit 12 for yderligere information.

## AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler til sikker håndtering

<b>Råd om sikker håndtering</b>	Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Forebyg opbygning af dampe ved hjælp af passende ventilation under og efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
<b>Hygiejniske foranstaltninger</b>	Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforligneligheder

<b>Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser</b>	Hold beholderen tæt lukket, og opbevar den på et godt ventileret sted. Opbevares utilgængeligt for børn.
<b>Iser</b>	

### 7.3. Specifik slutbrug

<b>Risikohåndteringsforanstaltninger (RMM)</b>	De nødvendige oplysninger findes i dette sikkerhedsdatablad.
--	--

## Afsnit 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGT BESKYTTELSESDUSTYR

### 8.1. Kontrolparametre

Kemisk betegnelse	New Zealand WEL	Australien	Japan	Kina	Hong Kong
Destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffin-64741-88-4	-	-	C1	-	-
Petroleum distillates, solvent-refined light paraffinic 64741-89-5	-	-	C1	-	-
Restolier (råolie), solventraffinerede 64742-01-4	-	-	C1	-	-
White Mineral Oil 8042-47-5	TWA 5 mg/m <sup>3</sup> STEL 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA 5 mg/m <sup>3</sup>	OEL 3 mg/m <sup>3</sup> C1	-	TWA 5 mg/m <sup>3</sup> STEL 10 mg/m <sup>3</sup>
Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic 64742-65-0	-	-	C1	-	-

SDB-nr: 6402

# 6402 MONOLEC® R&O COMPRESSOR/TURBINE OIL

Godkendt dato 24-Apr-2012

Revisionsdato 29-Apr-2014

Revisionsnummer 5

Petroleum distillates, hydrotreated light paraffinic 64742-55-8	-	-	C1	-	-
Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette naphthen- 64742-53-6	-	-	C1	-	-
Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthen- 64742-52-5	-	-	C1	-	-
Calcium Sulfate 7778-18-9	TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	-	-	TWA 10 mg/m <sup>3</sup>
Ethyl acrylate 140-88-5	Ceiling 5 ppm Ceiling 20 mg/m <sup>3</sup> Sen+	Peak 5 ppm Peak 20 mg/m <sup>3</sup> Sen+	C2B	-	-
Diphenylamine 122-39-4	TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	-	TWA 10 mg/m <sup>3</sup> STEL 20 mg/m <sup>3</sup> TWA 10 mg/m <sup>3</sup> STEL 25 mg/m <sup>3</sup>	-
<b>Kemisk betegnelse</b>	Indonesien	Malaysia	Filippinerne	Singapore	Korea
White Mineral Oil 8042-47-5	NAB 5 mg/m <sup>3</sup> PSD 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA 5 mg/m <sup>3</sup>	STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> PEL: 5 mg/m <sup>3</sup>	-
Calcium Sulfate 7778-18-9	NAB 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	-	PEL: 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA 10 mg/m <sup>3</sup>
Ethyl acrylate 140-88-5	NAB 5 ppm NAB 20 mg/m <sup>3</sup> C(A2) PSD 15 ppm PSD 61 mg/m <sup>3</sup>	TWA 5 ppm TWA 20 mg/m <sup>3</sup>	TWA 25 ppm TWA 100 mg/m <sup>3</sup> S*	STEL: 15 ppm STEL: 61 mg/m <sup>3</sup> PEL: 5 ppm PEL: 20 mg/m <sup>3</sup>	TWA 5 ppm TWA 20 mg/m <sup>3</sup>
Diphenylamine 122-39-4	NAB 10 mg/m <sup>3</sup> C(A4)	TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	-	PEL: 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA 10 mg/m <sup>3</sup>
<b>Kemisk betegnelse</b>	Taiwan	Thailand	Brasilien	Chile	
White Mineral Oil 8042-47-5	STEL 10 mg/m <sup>3</sup>	-	-	TWA: 240 ppm TWA: 1100 mg/m <sup>3</sup>	
Ethyl acrylate 140-88-5	STEL 37.5 ppm STEL 127.5 mg/m <sup>3</sup>	-	-	-	
Diphenylamine 122-39-4	STEL 15 mg/m <sup>3</sup>	-	-	-	

**Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL)** Ingen oplysninger tilgængelige

**Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration) (PNEC)** Ingen oplysninger tilgængelige.

## 8.2. Eksponeringskontrol

**Tekniske foranstaltninger** Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder.

### Personlige værnemidler

**Beskyttelse af øjne/ansigt** Tætsluttende beskyttelsesbriller.  
**Håndbeskyttelse** Beskyttelseshandsker.  
**Beskyttelse af huden og kroppen** langærmet beklædning.

SDB-nr: 6402

# 6402 MONOLEC® R&O COMPRESSOR/TURBINE OIL

Godkendt dato 24-Apr-2012

Revisionsdato 29-Apr-2014

Revisionsnummer 5

**Beskyttelse af luftvejene**

Der kræves ikke beskyttelsesudstyr under normale brugsforhold. Hvis eksponeringsgrænsen overskrides eller der fremkommer irritation, kan udluftning og evakuering blive nødvendig.

**Kontrol af miljømæssig eksponering** Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.

## Afsnit 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om de grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

<b>Tilstandsform</b>	Væske
<b>udseende</b>	rød
<b>Lugt</b>	som kulbrinte
<b>Lugtgrænse</b>	Ingen oplysninger tilgængelige

**Egenskab****Værdier**

<b>pH</b>	6 - 8
<b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>	Ingen data tilgængelig
<b>Kogepunkt / kogesinterval</b>	ingen data tilgængelige
<b>flammpunkt</b>	215 °C / 420 °F
<b>Fordampningshastighed</b>	ingen data tilgængelige
<b>antændelighed (fast, gas)</b>	ingen data tilgængelige
<b>damptryk</b>	ingen data tilgængelige
<b>Damptæthed</b>	< 1 ( luft = 1 )
<b>Massefylde</b>	0.87
<b>Vandopløselighed</b>	ubetydelig
<b>Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand</b>	ingen data tilgængelige
<b>Selvantændelsestemperatur</b>	Ingen data tilgængelig
<b>nedbrydelsestemperatur</b>	Ingen data tilgængelig
<b>Viskositet, kinematisk</b>	45.23 cSt @ 40°C
<b>Eksplorative egenskaber</b>	ingen data tilgængelige
<b>Oxiderende egenskaber</b>	ingen data tilgængelige

## Afsnit 10: STABILITET OG REAKTIVITET

**10.1. Reaktivitet**

Ingen kendt.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Stabil under normale forhold.

**Eksplodingsdata**

<b>Følsomt over for mekaniske påvirkninger</b>	Ikke følsom over for påvirkning.
<b>Følsomt over for statisk elektricitet</b>	Kan antændes af friktion, varme, gnister eller flammer.

**10.3. Mulighed for farlige reaktioner**

**Farlige reaktioner** Ingen under normal behandling.

SDB-nr: 6402

# 6402 MONOLEC® R&O COMPRESSOR/TURBINE OIL

Godkendt dato 24-Apr-2012

Revisionsdato 29-Apr-2014

Revisionsnummer 5

## 10.4. Betingelser, som skal undgås

Varme, ild og gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

## 10.5. Inkompatible materialer

Stærke oxideringsmidler. Stærke syrer. Stærke baser.

## 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulilte, kuldioxid og uforbrændte kulbrinter (røg).

## Afsnit 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Akut toksicitet

#### Produktinformation

Produktet udviser ingen risiko for akut toksicitet ud fra kendt eller given information.

Producenten af 6402 erklærer, at det indeholder mindre end 3 % DMSO-ekstraherbart materiale målt ved IP-346

<b>Inhalering</b>	Kan forårsage irritation i luftveje.
<b>Kontakt med øjnene</b>	Kontakt med øjne kan forårsage irritation.
<b>Kontakt med hud</b>	Kan forårsage irritation.
<b>INDTAGELSE</b>	Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

#### Følgende værdier er beregnet ud fra kapitel 3.1. i GHS-dokumentet

<b>ATEmix (oral)</b>	4,589.00 mg/kg
<b>ATEmix (dermal)</b>	5,507.00 mg/kg

Kemisk betegnelse	LD50 Oralt	LD50 Hud	LC50 Indånding
Destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffin-	> 5000 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rabbit )	= 2.18 mg/L ( Rat ) 4 h
Petroleum distillates, solvent-refined light paraffinic	> 5000 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rabbit )	= 2.18 mg/L ( Rat ) 4 h
Restolier (råolie), solventraffinerede	> 5000 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rabbit )	= 2.18 mg/L ( Rat ) 4 h
White Mineral Oil	> 5000 mg/kg ( Rat )	-	-
Petroleum distillates, hydrotreated middle	= 7400 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rabbit )	= 4.6 mg/L ( Rat ) 4 h
Lubricating oils, petroleum, C15-30, hydrotreated neutral oil-based	> 5000 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rabbit )	= 2.18 mg/L ( Rat ) 4 h
Dilauryl Hydrogen Phosphite	> 10 g/kg ( Rat )	> 5 g/kg ( Rabbit )	-
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung	> 5000 mg/kg ( Rat )	> 3160 mg/kg ( Rabbit )	-
Petroleum distillates, hydrotreated light	> 5000 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rabbit )	> 5.2 mg/L ( Rat ) 4 h
Petroleum distillates, hydrotreated light paraffinic	> 5000 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rabbit )	= 2.18 mg/L ( Rat ) 4 h
Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic	> 5000 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rabbit )	= 2.18 mg/L ( Rat ) 4 h

SDB-nr: 6402

# 6402 MONOLEC® R&O COMPRESSOR/TURBINE OIL

Godkendt dato 24-Apr-2012

Revisionsdato 29-Apr-2014

Revisionsnummer 5

Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette naphthen-	> 5000 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rabbit )	= 2.18 mg/L ( Rat ) 4 h
Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthen-	> 5000 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rabbit )	= 2.18 mg/L ( Rat ) 4 h
2-Ethylhexyl acrylate	= 4435 mg/kg ( Rat )	= 7522 mg/kg ( Rabbit )	-
Calcium Sulfate	> 3000 mg/kg ( Rat )	-	-
Ethyl acrylate	= 800 mg/kg ( Rat )	= 500 µL/kg ( Rabbit )	= 1414 ppm ( Rat ) 4 h
Diphenylamine	= 1165 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rabbit )	-

**ætsen/irritation af hud** Ingen oplysninger tilgængelige.

**Alvorlig øjenskade/-irritation** Ingen oplysninger tilgængelige.

**sensibilisering** Ingen oplysninger tilgængelige.

**MUTAGENE VIRKNINGER** Ingen oplysninger tilgængelige.

### Carcinogene virkninger

Kemisk betegnelse	IARC
Destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffin-	-
Petroleum distillates, solvent-refined light paraffinic	-
Restolier (råolie), solventraffinerede	-
Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic	-
Petroleum distillates, hydrotreated light paraffinic	-
Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette naphthen-	-
Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthen-	-
Ethyl acrylate	2B

**reproduktionstoksicitet** Ingen oplysninger tilgængelige.

**STOT (specifik målorgantoksicitet) - enkel eksponering** Ingen oplysninger tilgængelige.

**STOT - gentagen eksponering** Ingen oplysninger tilgængelige.

**Aspirationsfare** Ingen oplysninger tilgængelige.

## Afsnit 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. Toksicitet

#### økotoksicitet

Kemisk betegnelse	Alger/vandplanter	Toksicitet for fisk	Toksicitet over for dafnie og andre hvirvelløse havdyr
Destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffin-	-	-	-
Petroleum distillates, solvent-refined light paraffinic	-	-	-



SDB-nr: 6402

## 6402 MONOLEC® R&O COMPRESSOR/TURBINE OIL

Godkendt dato 24-Apr-2012

Revisionsdato 29-Apr-2014

Revisionsnummer 5

Restolier (råolie), solventraffinerede	-	-	-
White Mineral Oil	-	LC50> 10000 mg/L Lepomis macrochirus 96 h	-
Petroleum distillates, hydrotreated middle	-	-	-
Lubricating oils, petroleum, C15-30, hydrotreated neutral oil-based	-	-	-
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung	-	-	-
Petroleum distillates, hydrotreated light	-	-	-
Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic	-	-	-
Petroleum distillates, hydrotreated light paraffinic	-	-	-
Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette naphthen-	-	-	-
Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthen-	-	-	-
2-Ethylhexyl acrylate	EC50 = 44 mg/L 72 h EC50 = 47 mg/L 96 h	-	EC50 = 17.45 mg/L 48 h
Calcium Sulfate	-	LC50= 2980 mg/L Lepomis macrochirus 96 h LC50> 1970 mg/L Pimephales promelas 96 h	EC50 = 3200 mg/L 120 h
Ethyl acrylate	EC50 = 48 mg/L 72 h	LC50 10.0 - 22.0 mg/L Leuciscus idus 96 h LC50 2.31 - 2.7 mg/L Pimephales promelas 96 h LC50= 4.6 mg/L Oncorhynchus mykiss 96 h	EC50 = 7.9 mg/L 48 h
Diphenylamine	EC50 = 1.5 mg/L 72 h	LC50 3.47 - 4.14 mg/L Pimephales promelas 96 h	EC50 1.69 - 2.46 mg/L 48 h

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen oplysninger tilgængelige.

### 12.3. Bioakkumulationspotentiale

.

Kemisk betegnelse	log Pow
White Mineral Oil	>6
2-Ethylhexyl acrylate	4.64
Ethyl acrylate	1.18
Diphenylamine	3.5

### 12.4. Mobilitet i jord

**Mobilitet i jord** Ingen oplysninger tilgængelige.

**Mobilitet** Produktet er uopløseligt og flyder på vand.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurderinger

Ingen oplysninger tilgængelige.

SDB-nr: 6402

# 6402 MONOLEC® R&O COMPRESSOR/TURBINE OIL

Godkendt dato 24-Apr-2012

Revisionsdato 29-Apr-2014

Revisionsnummer 5

## 12.6. Andre bivirkninger

Ingen oplysninger tilgængelige

## **Afsnit 13: BORTSKAFFELSE**

### 13.1. Metoder til håndtering af affaldsprodukter

<b>Affald fra rester/ikke-anvendte produkter</b>	Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.
<b>Kontamineret emballage</b>	Tomme beholdere må ikke genbruges. Tomme beholdere skal tages til en godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.
<b>ANDRE OPLYSNINGER</b>	Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse.

## **Afsnit 14: TRANSPORTINFORMATION**

IMDG Ikke reguleret

ICAO/IATA Ikke reguleret

## **Afsnit 15: FORSKRIFTSMÆSSIGE OPLYSNINGER**

### 15.1. Lovgivning/bestemmelser vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø, som er specifik for stoffet eller blandingen

#### Internationale fortegnelser

<b>TSCA</b>	Er i overensstemmelse med
<b>DSL/NDSL</b>	Er i overensstemmelse med
<b>EINECS/ELINCS</b>	Ikke bestemt
<b>ENCS</b>	Ikke bestemt
<b>IECSC</b>	Er i overensstemmelse med
<b>KECL</b>	Ikke bestemt
<b>PICCS</b>	Ikke bestemt
<b>AICS</b>	Ikke bestemt

#### Legend

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory

**DSL/NDSL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**EINECS/ELINCS** - Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer/Den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer

SDB-nr: 6402

## 6402 MONOLEC® R&O COMPRESSOR/TURBINE OIL

Godkendt dato 24-Apr-2012

Revisionsdato 29-Apr-2014

Revisionsnummer 5

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (markedsførte og nye kemiske stoffer for Japan)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer for Kina)

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances

### Japan

Kemisk betegnelse	Farlige stoffer	organiske opløsningsmidler	Skadelige stoffer, hvis betegnelser skal angives på etiketten	Pollution Release and Transfer Registry (Class II):	Pollution Release and Transfer Registry (Class I):	Poisonous and Deleterious Substances Control Law (lov om kontrol af giftige og skadelige stoffer)
Destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffin-64741-88-4	>0.1 %	-	-	-	-	-
Petroleum distillates, solvent-refined light paraffinic 64741-89-5	>0.1 %	-	-	-	-	-
Restolier (råolie), solventraffinerede 64742-01-4	>0.1 %	-	-	-	-	-
White Mineral Oil 8042-47-5	>0.1 % >1 %	Class 3	-	-	-	-
Petroleum distillates, hydrotreated light 64742-47-8	Flammable substance >1 %	Class 3	-	-	-	-
Petroleum distillates, hydrotreated light paraffinic 64742-55-8	>0.1 %	-	-	-	-	-
Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic 64742-65-0	>0.1 %	-	-	-	-	-
Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette naphthen-64742-53-6	>0.1 %	-	-	-	-	-
Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthen-64742-52-5	>0.1 %	-	-	-	-	-
Ethyl acrylate 140-88-5	Flammable substance >0.1 %	-	-	-	3	-
Diphenylamine 122-39-4	>0.1 %	-	-	-	203	-

### Korea

Kemisk betegnelse	ISHA - skadelige stoffer, der er forbudte at producere, importere, forflytte eller levere	Korea. Skadelige stoffer, der kræver tilladelse	Toxic Release Inventory (TRI) - Group 1	Toxic Release Inventory (TRI) - Group 2

SDB-nr: 6402

# 6402 MONOLEC® R&O COMPRESSOR/TURBINE OIL

Godkendt dato 24-Apr-2012

Revisionsdato 29-Apr-2014

Revisionsnummer 5

Ethyl acrylate 140-88-5	-	-	-	>=0.1 %
----------------------------	---	---	---	---------

## Kina

Kemisk betegnelse	Liste over farligt gods
Ethyl acrylate 140-88-5	UN1917

## **Afsnit 16: ANDRE OPLYSNINGER**

### **R-sætningernes fulde ordlyd findes i afsnit 2 og 3**

Ingen oplysninger tilgængelige

### **H-sætningernes fulde ordlyd findes i afsnit 2 og 3**

H315 - Forårsager hudirritation  
H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene  
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion  
H301 - Giftig ved indtagelse  
H311 - Giftig ved hudkontakt  
H373 - Kan forårsage skader på organer ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indånding  
H331 - Giftig ved indånding  
H400 - Meget giftig for vandlevende organismer  
H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer  
H302 - Farlig ved indtagelse  
H312 - Farlig ved hudkontakt  
H225 - Meget brandfarlig væske og damp  
H332 - Farlig ved indånding  
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation

Godkendt dato 24-Apr-2012

Revisionsdato 29-Apr-2014

Årsag til revidering Change to composition.

### **Ansvarsfraskrivelse**

Oplysningerne i dette materialesikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og mening på datoen for dens offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, bearbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller ved bearbejdning, med mindre det udtrykkeligt er angivet i teksten.

**Slutning af sikkerhedsdatablad**